

wolfram mål

Fast Anode Target (固定 阳极 靶)

Den dimensjonen av fast anode mål i vårt selskap:

diameter: $\varnothing 20\text{-}\varnothing 30\text{mm}$, tykkelse: $\geq 2\text{mm}$, tetthet: $\geq 18.6\text{g/cm}^3$.

Denne typen wolfram målet er laget av FW-1, i hovedsak gjelder produksjon av X-Raytube fast anode målet. Vårt selskap kan produsere andre faste anode mål i henhold til brukerens tegning.

Roterende-Anode Target (旋转 阳极 靶)

Vår wolfram målet er laget av materiale som materiale Grade er FW-1, FMO-1.Products

Hovedeiendommen er: Wolfram tetthet $\geq 18.6\text{g/cm}^3$, Molybden $\geq 9.8\text{g/cm}^3$, un-balansen er mindre enn 2cm.

1. Mo-base Wolfram Target

Dimensjon er $\varnothing 52.5 \sim \varnothing 100$, kan produsere i henhold til brukerens tegning.

2. Rhenium-Wolfram Target

Rhenium er godt proporsjonert i wolfram, så denne modellen har bedre maskineringeiendom og høy temperatur eiendom. Products 'dimensjon og Rhenium renhet i henhold til brukerens tegning.

3. Black-belegg Target

Black-belegg Target er en slags nye produkter som har en slags svart-belegg på molybden base, produsert av selskapet vårt i de siste årene. Nå ingen andre kan produsere disse produktene hjemme. Dette målet har penere effektiviteten av varme-stråling og

reduserer tiden for varme-synke, så dette produktet har lengre levetid. Vi kan produsereulike svart-belegg Korrigerer henhold til brukerens behov.

4. Dette målet er brukt som CT-Ray Rotating-Anode mål, nå kan vi administrere bagasjeskrue-teknikk fagmessig og dette produktenes kvalitet har nåddavanserte nivå i verden.