

Katalóg volfrámu Lopta

Volfrámu Lopta je všeobecný termín pre čisté volfrámu loptu, volfrámu loptu a volfrámu karbid loptu.

Čistý volfrám lopta je použitý materiál z čistého volfrámu, ktorého hustota je u konca 19.2g/cm³,

a to je najvyššia hustota u volfrámových guli. Ďalším dôvodom pre použitie aplikátora čistého volfrámu Lopta je, že volfrám má najvyšší bod topenia loptu.

Volfrámu Lopta je volfrámu Lopta s Ni, Fe, alebo iný kovový prvok k zlepšeniu ďalšie vlastnosti volfrámu, ako sa snaží, aby unbrittle a jednoduché spracovanie.

Volfrámu Lopta môže byť označené slová na loptu, ale čistého volfrámu Lopta nemá také vlastnosti.

Karbid wolfrámu Lopta je najviac medzi volfrámových guličiek a používa tam, kde extrémne

tvrdosť a odolnosť proti opotrebeniu, je nutné, vo vyhľadávacích aplikácií, ložiská, guľôčkové skrutky,

ventily, prietokomery. TC guličky sú tiež používané pre detents razití a čapy a tipy pre

GAGES a indikátorov. Desatinné-palcové veľkosti tvrdokovu lopty sú široko používané pre ballizing

alebo celej veľkosti. TC guličky sú tiež používané pre meranie a kontrolu.